



POZNÁMKA:

SNÍŽÍ STĚNY PO OBVODU 3. NP. PŮDOLU OBLIČENY
 TEPELNĚ IZOLAČNÍMI MINERALNÍMI VĚSKAMI 10cm,
 JEJ LVEDENA TLOUŠŤKA IZOLACE 15cm,
 SESTAVA Z 5cm MIN. VATY A 10cm MINERALNÍ
 DESKY ZVYŠUJE TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOST.
 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 ÚPRAVA SCHODŮ VIZ ZPRÁVA A PŘÍLOHA 2.13 -
 -REZ SCHODIŠTĚM VE III. NP.



Kótováno v cm

Číslo přílohy:

5

Číslo paré:

4

Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVA FASÁDY A SCHODIŠTĚ DOMU č.p. 71		
Místo stavby:	Jimramov	Parcel. číslo:	st. 173
Druh výkresu:	SCHODIŠTĚ ve 3. NP - půdorys	Měř:	1 : 50
Stavebník:	Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta č.p.39, 592 42 Jimramov		
Zpracoval:	Ing. Milošlav Brouček, aut.inž.	Datum:	Leden 2019
	Věcov č.25, 592 44 V ĚCOV	Podpis:	<i>Milošlav Brouček</i>