





TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

* Tyto bloky s vysokou pevností jsou odlišné z betonu. Bloky START-BLOK vykazují extrémní trvanlivost, spolu s flexibilitou užití. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly řešení pro širokou škálu projektů.

* Zachytné skládky, opěrné stěny, prevence eroze pobřeží, tížné stěny, požární stěny, jako součást požární ochrany objektů, průmyslové budovy. Jsou také vhodné pro různé dočasné práce, například systémy proti povodňovým bariéram a hrázím.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

ROZMĚRY A TVAR VÝROBKU

název	rozměry v (mm)			hmotnost (kg)
	d	š	v	
START-BLOK STANDARD	1800	600	600	1550
START-BLOK STANDARD 2/3	1200	600	600	1031
START-BLOK STANDARD 1/3	600	600	600	517
START-BLOK STANDARD Z	1800	300	600	775
START-BLOK STANDARD Z 2/3	1200	300	600	517
START-BLOK STANDARD Z 1/3	600	300	600	258
START-BLOK STANDARD Z	1800	600	600	1550
START-BLOK STANDARD Z 2/3	1200	600	600	1031
START-BLOK STANDARD Z 1/3	600	600	600	517
START-BLOK STANDARD Z	1800	300	600	775
START-BLOK STANDARD Z 2/3	1200	300	600	517
START-BLOK STANDARD Z 1/3	600	300	600	258
probetonovávací				
START-BLOK STANDARD	2400	600	600	2090
START-BLOK STANDARD 3/4	1800	600	600	1550
START-BLOK STANDARD 1/2	1200	600	600	1031
START-BLOK STANDARD 1/4	600	600	600	517



TBO 3-30/30



PREBETON

Betónový štak 29,5 x 30 x 10 cm

***** **Nezávislé hodnocení**

84,00 CZK/m³

PII oděru 91 kg

85,00 CZK/m³

Č. úř: 8273950

• Druh výrobku: Odbak

• Provedení: Okrajový štak

• Materiál: Beton

[VIŠE INFORMACÍ](#)