



Poznámka:

- nosná konstrukce stropních trámů bude provedena v souladu s ČSN 73 3150 a ČSN 73 2810
- konstrukce bude provedena z řeziva třídy S II podle ČSN 49 1531 s příslušným max. procentem vlhkosti
- druh řeziva - smrk, borovice, jedle
- stropní trámy budou impregnovány proti plísním a škůdcům (BORONIT příp. BOCHEMIT)
- uložení stropních trámů musí být alespoň 200 mm
- záklop bude proveden z fošen kladených na sraz, tloušťka záklopu bude 40 mm



MĚŘÍTKO : +0,000 = čistá podlaha přízemí (výškový systém místní)

Vypracoval: Ing. Petr Tomášek, Sulkovec 49, 592 65 Rovečné IČO 75504570		Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě	
Investor: Městys Jimramov, nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov		Ing. Petr Tomášek Sulkovec 49, 592 65 Rovečné GSM 724 310 564, E-mail: top.atelier@seznam.cz	
Název stavby: Stavební úpravy části objektu měšťanského domu č.p.41 - Jimramov		Formát :	x A4
Obec: Jimramov, parc.č. 5st. Okres: Žďár nad Sázavou		Datum :	04/2020
Název výkresu: Půdorys přízemí		Účel :	Projekt (DSP)
		Měřítko :	1 : 75
		Číslo výkresu:	02